

Tillstånd/Kontrolllista för Heta Arbeten - Försäkringsregler

Arbetsplats: Larmadress:

Arbetsmetod: Svetsning Skärning Rondell
 Lödning Hetluft Asfaltsgryta Annat

Tillståndet gäller från och med (datum och tid) **Obs!** Tillståndet får gälla
till och med (datum och tid) i högst 48 timmar

Är arbetet brandfarligt? (3M-metoden, metod, material, miljö) Ja Nej

Ja Nej

- 0 Tillståndsansvarig är utsedd (Texta namn, beställare/företag)
- 1 Personen som ska utföra arbetet är behörig att utföra Heta Arbeten.
- 2a Bevakning under arbetet är ordnad genom behörig brandvakt
Brandvakt/vakternas namn:
 Tillståndsansvarig bedömer att brandvakt uppenbart inte behövs under arbetet.
- 2b Efterbevakning (obligatoriskt) är ordnad genom behörig person.
 En timme (minst) Annan längre tid:
Efterbevakning, namn:
- 3a Arbeten kommer utföras i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara.
- 3b Tillstånd har inhämtats från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.
- 4 Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
- 5 Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning och/eller avskärmat.
- 6a Det finns värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar.
- 6b Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.
- 7a Det finns springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen.
- 7b Dessa är tätade eller kontrollerade och skyddade.
- 8 Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.
- 9a Svetsutrustning kommer att användas vid arbetet.
- 9b Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd.
Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas.
Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.
- 10 Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart.
- 11a Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.
- 11b Tillståndsansvarig medger att öppen låga används för smältning av is och snö.
- 12 Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt värms materialet till högst 300°C
- 13 Vid smältning av asfalt hanteras utrustningen enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet:

.....

Underskrift tillståndsansvarig

Namnsteckning Namnförtydligande Telefonnummer

Underskrift heta arbetare (HA) och brandvakt (BV)

Certifikatkontroll utförd av tillståndsansvarig

		HA	BV
Namnsteckning	Namnförtydligande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnsteckning	Namnförtydligande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnsteckning	Namnförtydligande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnsteckning	Namnförtydligande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>